

تاریخ :

شماره :

پیوست :



مشخصات فنی گلوله Ø 25

نام محصول : گلوله Ø 25 mm			ابعاد : 25 ±2 mm			گرید محصول و ماده اولیه : 70cr2																
خواص فیزیکی / وسیله اندازه گیری																						
سختی سنجی سطحی			سختی سنجی حجمی			مقاومت در برابر ضربه			کنترل ابعادی													
57-62 HRC			57-62 HRC			حداقل ۵۴۰۰ ضربه			25 ±2 mm													
سختی سنج			سختی سنج			پتک بادی و دراپ تست			کولیس													
آنالیز شیمیایی ماده اولیه و محصول																						
Sn%		Al%		Cu%		Mo%		Cr%		Ni%		Mn%		P%		S%		Si%		C%		
MAX0.06		MAX0.1		MAX0.3		MAX0.06		0.4-0.6		MAX0.25		0.75-0.9		MAX0.04		MAX0.04		0.2-0.3		0.65-0.75		
مسئولیت آنالیز مواد اولیه امانی با خریدار میباشد.																						
تست متالوگرافی : ساختار اصلی زمینه شامل مارتنزیت سوزنی ریز و تمپر شده میباشد.																						

آدرس کارخانه : یزد ، شهرک صنعتی یزد ، میدان گلها ، بلوار سرو ، خیابان سوم ، سمت راست

کد پستی : ۸۹۴۷۱۸۳۷۸۹ تلفن : ۰۳۵ ۳۷۲۷۲۲۴۱-۳ فکس : ۰۳۵ ۳۷۲۷۲۲۲۸

Website: www.fhy.ir

Email: info.fhy@gmail.com



ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 45001:2018
CERT. NO: 45727